PRODUKTINFORMATION

RADIATOR OIL CLEANER 2 Komp (Kylsystemrengöring av oljerester)



Produktbeskrivning:
Radiator Oil Cleaner (2-komponentsmedel K1 & K2) avlägsnar avlagringar av olja och oljeslam i hela kylsystemet. Oljerester som uppstått genom tex genom läckage eller trasiga cylinderpackningar. Samtidigt löses alla andra föroreningar som uppstår under drift som tex kylslam och kalk. Produkten ger ett perfekt skydd av alla metall och gummi/plast detaljer i kylsystemet under rengöringen tack vare de högeffektiva smörjkomponenterna. Ventiler, termostat och vattenpump åtgår till normal funktion samt att livslängden på systemet förlängs

Användningsområde:
För alla bensin och dieselfordon med slutet kylsystem.
Kan blandas med alla kylvätskor.

Användning:

- Skaka flaskorna väl.
- Tillsätts båda flaskorna i kylsystemet
- Starta motorn
- Öppna alla värmeventiler
- Låt motorn gå på förhöjd tomgång i 15-20 minuter med temperaturmätare på normal värme.
- Töm sedan kylsystemet och lossa expansionskärl och dylikt(som inte är med i cirkulationen) och rengör dessa manuellt.
- Spola sedan ur systemet med rent vatten.
- Till sist fyll på med vatten och kylmedel enligt tillverkarens rekommendationer.

Åtgång:
1 burk K1 och K2 (375ml) räcker till 10 liter kylmedel.
Vid stötte system använd 50ml Radiator Stop Leak per liter kylvätska.

Storlekar: 187+187ml (Art nr 1511-1)

Bluechem Sweden AB Askims verkstadsväg 14 43634 Askim (Göteborg) Sweden
Tel: +46 (0)703307422 **Mail:** micael@bluechem.se **Hemsida:** www.bluechem.se